

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup [www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com) Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

## SKU: TB63L

### Substructure door - 300mm - Left hinge



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## # Product Manual for Substructure Door 300mm Left Hinge TB63L

### 1. General Information

The Substructure Door 300mm Left Hinge TB63L is a high-quality access door designed for use in various commercial and residential applications. It features a durable construction and is ideal for installation in areas requiring easy access to plumbing or electrical installations. This product is manufactured in accordance with EU safety regulations and is designed to meet the needs of users while maintaining a commitment to quality and reliability.

### 2. Safety Information

- Installation Safety: Ensure that the door is installed by qualified personnel to prevent injury or damage. Use appropriate safety gear, including gloves and goggles, when handling sharp edges.
- Weight Handling: Always verify the weight limits of the installation area. If necessary, seek assistance when lifting the door.
- Usage Safety: Ensure that the door operates smoothly and is not obstructed by any objects to prevent accidents.
- Electrical Safety: If the door installation involves electrical work, ensure the power is turned off before commencing. Consult a certified electrician if unsure.
- Child Safety: Keep the area around the door free of obstructions to prevent tripping hazards for children.

### 3. Product Specifications

- Width: 300mm
- Hinge Position: Left
- Material: High-quality steel
- Finish: Powder coated
- Color: White
- Weight: 10 kg
- Installation Type: Substructure mount

### 4. Setup and Installation

1. Preparation: Before installation, gather necessary tools including a drill, screws, screwdriver, and a level.
2. Assessment: Select an appropriate location for the door installation. Ensure there is ample space and that the area is clean.
3. Marking the Position: Use a level to mark where the door frame will be installed. Ensure that the markings are accurate and evenly spaced.
4. Drilling: Drill pilot holes at the marked positions to prevent wood splitting.
5. Mounting the Frame: Attach the door frame using screws provided. Ensure it is level and securely fastened.
6. Hinge Attachment: Attach the left hinge to the door and align it with the mounted frame. Secure the hinge using the screws provided.
7. Final Check: Open and close the door to ensure it functions smoothly and make any necessary adjustments.

### 5. Operation

To operate the Substructure Door, gently pull the handle to disengage the latch. Open the door fully to access the area behind it. Always ensure the door is fully closed and secure after use to prevent unauthorized access.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Routine Cleaning: Wipe the door surface with a damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners that may scratch the surface.
- Inspection: Periodically check the hinges and latch mechanism for wear or damage. Lubricate the hinges with a suitable lubricant if needed.
- Repairs: Any damaged components should be replaced immediately to ensure safety and functionality.

### 7. Troubleshooting

- Door Does Not Close Properly:
  - Check for obstructions around the door frame.
  - Ensure the hinge is securely attached.
  - Adjust the frame alignment if necessary.
- Door Handle Stuck:
  - Inspect the handle mechanism for debris.
  - Clean and lubricate if required.

### 8. Disposal

When disposing of the Substructure Door, ensure that it is done in accordance with local regulations regarding waste disposal. Recycle materials whenever possible. Do not dispose of the door in general waste if it contains hazardous materials.

### 9. Contact

For further assistance or inquiries, please contact us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für Substruktur-Tür 300mm, Linke Scharniere - TB63L

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Substruktur-Tür 300mm mit linker Scharniere (Modell TB63L). Diese Tür eignet sich ideal für den Einsatz in gastronomischen Einrichtungen und bietet sowohl Funktionalität als auch Ästhetik. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produktes zu gewährleisten.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie die Tür nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tür mit übermäßigem Gewicht zu belasten.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Komponenten auf Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: TB63L
- Abmessungen: 300mm
- Material: Edelstahl
- Ausführung: Linke Scharniere
- Verwendungszweck: Commercial Gastro
- Gewicht: 5 kg
- Farbe: Edelstahl gebürstet

## 4. Setup und Installation

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.
- Entfernen Sie die Tür vorsichtig aus der Verpackung.
- Positionieren Sie die Tür an der vorgesehenen Stelle und prüfen Sie den Platz.
- Befestigen Sie die Scharniere an der Tür mit den mitgelieferten Schrauben.
- Montieren Sie die Tür an der Unterkonstruktion und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie die Tür öffnen und schließen.

## 5. Betrieb

- Öffnen Sie die Tür sanft, um sicherzustellen, dass sie nicht überlastet wird.
- Reinigen Sie die Tür regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände die Öffnung behindern.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche der Tür regelmäßig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel.
- Überprüfen und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.
- Fetten Sie die Scharniere regelmäßig, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

## 7. Fehlerbehebung

- Die Tür öffnet sich schwer: Überprüfen Sie die Ausrichtung der Scharniere und führen Sie gegebenenfalls Anpassungen durch.
- Unnötige Geräusche: Überprüfen Sie die Scharniere auf Verschmutzungen und tragen Sie Schmiermittel auf.
- Beschädigungen: Bei sichtbaren Schäden sollte die Tür nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Materialien.
- Trennen Sie Metallkomponenten von anderen Materialien zur Recyclingfähigkeit.

## 9. Kontakt

Bei Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts! Genießen Sie die zuverlässige Leistung Ihrer Substruktur-Tür TB63L.

# NL NEDERLANDS

## Producthandleiding voor Substructuurdeuren - 300mm Linker Scharnier (TB63L)

### 1. Algemene Informatie

Welkom bij uw aankoop van de substructuurdeur met een linker scharnier (TB63L). Deze deur is ontworpen voor gebruik in commerciële omgevingen en biedt zowel functionaliteit als esthetiek.

### 2. Veiligheidsinformatie

- Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de deur installeert of gebruikt.
- Zorg ervoor dat de deur correct is geïnstalleerd om letsels te voorkomen.
- Gebruik de deur uitsluitend voor het doel waarvoor deze is ontworpen.
- Houd de deur uit de buurt van waterbronnen en overmatige warmte om schade en gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen die de afwerking van de deur kunnen aantasten.
- Controleer regelmatig of alle onderdelen goed functioneren en of er geen slijtage of schade is.

### 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 300 mm
- Hinge zijde: Linkerscharnier
- Materiaal: Hoogwaardige staalconstructie
- Kleur: RVS
- Gewicht: 5 kg

### 4. Installatie en Opstelling

1. Zorg ervoor dat u werkt in een schone, droge omgeving.
2. Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn: deur, scharnieren, schroeven, en installatiehandleiding.
3. Bevestig de scharnieren aan de deur zoals weergegeven in de bijgeleverde diagrammen.
4. Markeer de bevestigingspunten op de muur of het frame.
5. Boor de gaten op de gemarkeerde punten en installeer de inclusief schroeven stevig.
6. Hang de deur aan de scharnieren en controleer of deze soepel opent en sluit.
7. Voer een eindcontrole uit om ervoor te zorgen dat alles goed is bevestigd en uitgelijnd.

### 5. Gebruik

Om de deur te openen, trekt u zachtjes aan de handgreep. Sluit de deur door deze naar het frame te duwen. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die het sluiten kunnen belemmeren.

### 6. Reiniging en Onderhoud

- Gebruik een zachte, vochtige doek om de deur schoon te maken.
- Gebruik milde zeep indien nodig.
- Vermijd schurende materialen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Inspecteer regelmatig de scharnieren en bevestigingen en strakker deze indien nodig aan.

### 7. Probleemoplossing

- De deur opent of sluit niet soepel: Controleer of de scharnieren correct zijn uitgelijnd en schoon zijn.
- Er zijn zichtbare beschadigingen: Vermijd agressieve reinigingsmiddelen en controleer bij beschadigingen op de noodzaak van vervanging.
- Geluiden bij het openen/sluiten: Smeer de scharnieren met een geschikt smeermiddel indien nodig.

### 8. Afvoer

Bij het afvoeren van de deur moet u de lokale voorschriften voor afvalverwerking en recycling volgen. Demonteer de deur indien mogelijk voor recycling.

### 9. Contact

Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual de Producto: Puerta de Subestructura de 300mm con Bisagra Izquierda TB63L

## 1. Información General

La Puerta de Subestructura TB63L de 300mm con bisagra izquierda está diseñada para ofrecer una solución práctica y eficiente para el almacenamiento y el acceso en espacios de cocina y servicio. Con su construcción robusta y diseño funcional, este producto es ideal para su uso en entornos comerciales.

## 2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este producto debe ser utilizado exclusivamente para el propósito previsto. No lo utilice para aplicaciones que excedan las especificaciones recomendadas.
- Instalación: Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional calificado. Siga las directrices de instalación para evitar riesgos de lesiones o daños.
- Manejo: Maneje con cuidado, evitando impactos bruscos. Use guantes si es necesario para evitar cortes al manipular la puerta.
- Mantenimiento: Realice mantenimiento regular. Inspeccione la puerta y sus componentes para detectar desgaste o daños. Reemplace cualquier pieza dañada.
- Condiciones Ambientales: Evite exponer el producto a condiciones extremas de temperatura y humedad que puedan comprometer su integridad.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: TB63L
- Dimensiones: 300mm (ancho)
- Tipo de bisagra: Izquierda
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Color: Acero inoxidable
- Aplicación: Usos comerciales en cocinas y áreas de servicio
- Peso: 5 kg
- Certificaciones: Cumple con las normativas de seguridad y calidad aplicables.

## 4. Configuración e Instalación

1. Herramientas necesarias: Taladro, destornillador, nivel, cinta métrica, guantes de protección.
2. Preparar el área de instalación: Asegúrese de que el área esté limpia y libre de obstrucciones.
3. Medir y marcar: Use la cinta métrica para medir la ubicación de la bisagra izquierda en la subestructura. Marque los puntos de anclaje.
4. Instalar la bisagra: Fije la bisagra a la subestructura utilizando los tornillos correspondientes. Asegúrese de que esté nivelada.
5. Colocar la puerta: Levante la puerta y colóquela sobre la bisagra. Verifique el alineamiento y ajuste según sea necesario.
6. Fijar la puerta: Asegure la puerta con los tornillos de bloqueo y ajuste para garantizar un cierre correcto.
7. Verificar la operación: Asegúrese de que la puerta se abra y cierre suavemente.

## 5. Operación

Para operar la puerta, simplemente empuje hacia adentro o tire hacia afuera de manera controlada. No fuerce la puerta si encuentra resistencia, ya que esto puede causar daños a la bisagra o a la puerta.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza: Utilice un paño húmedo y un detergente suave para limpiar la superficie de acero inoxidable. Evite el uso de productos abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Mantenimiento: Lubrique las bisagras y mecanismos con un lubricante adecuado cada seis meses. Inspeccione periódicamente por signos de desgaste.

## 7. Solución de Problemas

- Puerta no cierra correctamente: Verifique el alineamiento de la puerta y ajuste las bisagras.
- Ruidos al abrir/cerrar: Aplique lubricante en las bisagras.
- Daños visibles: Inspeccione por piezas desgastadas o dañadas y reemplace según sea necesario.

## 8. Eliminación

Al final de la vida útil de la puerta, elimine el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos y reciclaje. El acero inoxidable es reciclable, por lo que se debe depositar en un contenedor de metal adecuado.

## 9. Contacto

Para más información, servicio al cliente o reclamaciones, por favor comuníquese a:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du Produit - Sous-structure avec porte, charnière à gauche, 300 mm (TB63L)

## 1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre sous-structure avec porte, charnière à gauche (modèle TB63L). Ce produit est conçu pour offrir un rangement fonctionnel et esthétique pour vos espaces de cuisine.

## 2. Informations de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de ce produit, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à une humidité excessive.
- Évitez de surcharger les étagères à l'intérieur de la sous-structure.
- Utilisez uniquement les pièces fournies avec le produit pour son montage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il est en cours d'installation.
- En cas de dommages visibles, n'utilisez pas le produit et contactez le service clientèle.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'installation d'équipements de cuisine.

## 3. Vue d'Ensemble et Spécifications

Produits similaires : TB63L

Dimensions : 300 mm (largeur)

Matériaux : Acier inoxydable

Couleur : Argent

Poids : 15 kg

Capacité de Charge : 120 kg

Utilisation : Pour utilisation dans les cuisines commerciales et domestiques.

## 4. Installation et Configurations

Outils requis :

- Cruciforme
- Clé à molette

Étapes d'installation :

1. Déballez le produit et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses.
2. Placez la sous-structure à l'endroit désiré dans votre cuisine.
3. Fixez les pieds de la sous-structure au sol à l'aide des vis fournies.
4. Installez la porte selon les instructions, en utilisant les charnières pour la fixer à la structure.
5. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme correctement.
6. Assurez-vous que tout est solidement fixé avant d'utiliser le produit.

## 5. Fonctionnement

Ouvrez la porte en tirant sur la poignée. Assurez-vous de ne pas surcharger les étagères. Pour fermer, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez la surface avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Évitez les produits abrasifs qui peuvent rayer l'acier inoxydable.
- Vérifiez périodiquement les vis et boutons pour assurer leur solidité.

## 7. Dépannage

- Si la porte ne s'ouvre pas : Vérifiez l'alignement des charnières.
- Pour un bruit de grincement : Appliquez un lubrifiant sur les charnières.
- Si des pièces sont manquantes, contactez notre service à la clientèle.

## 8. Élimination

Pour la mise au rebut de ce produit, veuillez suivre les réglementations locales sur le recyclage des matériaux. Assurez-vous de ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

- Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes.

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Porta Sottostruttura 300mm Cerniera Sinistra TB63L

## 1. Informazioni Generali

La Porta Sottostruttura TB63L è progettata per l'uso in ambienti commerciali e residenziali. Realizzata in materiali di alta qualità, offre una durata eccellente e un design elegante.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la porta conforme alle specifiche indicate nel manuale.
- Non sovraccaricare la porta con pesi superiori a quanto raccomandato.
- Utilizzare solo accessori e componenti forniti con il prodotto.
- In caso di danni o malfunzionamenti, non utilizzare il prodotto e contattare l'assistenza.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalle aree di installazione.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione per prevenire incidenti.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: TB63L
- Dimensioni: 300mm di larghezza
- Tipo di cerniera: Sinistra
- Materiale: Acciaio inox
- Colore: Disponibile in diverse finiture
- Certificazioni: CE, TUV

## 4. Installazione e Montaggio

1. Verificare che tutti i componenti siano presenti nella confezione.
2. Utilizzare strumenti appropriati: cacciavite, trapano e livello.
3. Posizionare il telaio della porta nella posizione desiderata.
4. Fissare il telaio al muro o al banco usando viti appropriate.
5. Montare la cerniera sinistra sulla porta seguendo le istruzioni fornite.
6. Allineare e fissare la porta al telaio.
7. Effettuare un test di apertura e chiusura per assicurarsi che funzioni correttamente.
8. Aggiungere eventuali guarnizioni o finiture necessarie.

## 5. Funzionamento

Per aprire la porta, afferrare la maniglia con una mano e tirare delicatamente verso di sé. Per chiudere, spingere la porta fino a quando non si blocca in posizione.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente la porta con un panno umido e detergente delicato.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o abrasivi.
- Controllare periodicamente le cerniere e i meccanismi di chiusura, lubrificandoli se necessario.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- La porta non si chiude correttamente: Controllare l'allineamento e regolare le cerniere.
- Rumori durante l'apertura/chiusura: Applicare lubrificante sulle cerniere.
- Danneggiamento della superficie: Pulire con un detergente delicato e applicare un trattamento per il metallo se necessario.

## 8. Smaltimento

In caso di smaltimento della porta, seguire le normative locali sui rifiuti. Separare i materiali riciclabili. Non gettare il prodotto nell'ambiente.

## 9. Contatti

Per ulteriori informazioni, supporto o richiesta di assistenza:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania